



## WA500 SUPER ADESIVO PER CARTA DA PARATI

### 1 - DESCRIZIONE

**Akfix WA500** è un adesivo "Premium" per carta da parati, basato su derivati dell'amido dispersibili in acqua fredda.

### 2 - PROPRIETÀ

- Facile da applicare.
- Grazie al rapido dissolvimento dell'adesivo, la viscosità aumenta rapidamente.
- Lascia il tempo per il posizionamento.
- Rende la rimozione futura facile e veloce.
- Si dissolve in acqua con facilità.
- Può essere pulito con una spugna e acqua.
- Contiene protezione anti-muffa e batterica.

### 3 - AREE DI APPLICAZIONE

- Adatto per appendere i tipi più comuni di rivestimenti murali inclusi carta supportata, vinile rivestito, testurizzati, in rilievo, ecc.

### 4 - ISTRUZIONI

- Pulire a fondo pareti e soffitti. Le pareti verniciate e le pareti non porose molto lucide devono essere leggermente levigate e lavate. I vecchi rivestimenti e colle devono essere rimossi con appositi prodotti. I substrati porosi devono essere preparati. Lasciare asciugare completamente prima di posizionare le carte da parati o rivestimenti murali.
- Aggiungere l'adesivo lentamente, preferibilmente in acqua tiepida. Mescolare la miscela e lasciare dissolvere l'adesivo nell'acqua. Assicurarsi che i supporti siano puliti, asciutti e lisci. Applicare la miscela sul retro della carta.

### 5- IMBALLAGGIO

Prodotto	Peso	Pz. per Scatola
WA500	500 gr.	12 pz.

### 6- DURATA E CONSERVAZIONE

24 mesi in confezione non aperta, conservata in luogo fresco ed asciutto.



## 7- SICUREZZA

- Deve essere utilizzato in aree ben ventilate.
- Deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto contiene conservante.

## 8- PROPRIETÀ TECNICHE

<b>Base</b>	: Carbosimetilato	
<b>Aspetto</b>	: Flocchi	
<b>Colore</b>	: Bianco/crema	
<b>Viscosità a 3 min.</b>	: 8000 cPs	a 23°C (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3)
<b>pH</b>	: 8	
<b>Resistenza alla temperatura</b>	: Da -20 ° C a +70 ° C	
<b>Temperatura di applicazione</b>	: +5 ° C a +35 ° C	

## Rapporti di applicazione:

### Per 250gr. di adesivo

Tipo di carta	Quantità d'acqua	Rotoli	Superficie
Carta leggera	8,5 litri	9-10	45-50 m2
Carta normale	6 litri	7-9	38-45 m2
Carta pesante	4 litri	5-6	25-30 m2

## NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.